

Агрегат кормовой многофункциональный АКМ-14 Слободской машиностроительный завод

Агрегат предназначен для приема, измельчения и смешивания кормов, транспортирования и выдачи кормосмесей в кормушки или на кормовой стол на фермах крупного рогатого скота. Кормовые компоненты подбираются согласно зоотехнического рациона, для различных возрастных групп животных. В качестве компонента могут использоваться: силос, сенаж, сено, солома, корнеклубнеплоды, комбикорм, плющенное зерно, микродобавки и т. д.





Наименование параметра, единица измерения	Величина
Тип агрегата	мобильный, полуприцепной
Привод	от ВОМ трактора $n=540 \text{ мин}^{-1}$ (под заказ)
Частота вращения рабочего органа, мин^{-1}	26,21
Объем смесительной камеры, м^3	14
Максимальная загрузка смесителя, кг	5000
Высота выгрузки, мм	820
Выдача корма	два боковых окна (возможна выгрузка одновременно)
Габаритные размеры, мм	
высота	2450
ширина	2480
Длина	6550

Масса агрегата, кг	6300
Расстояние между внешними сторонами колес, мм	2100
Вертикальные шнеки	2 шт.
Весовое устройство Возможная установка системы контроля кормления (дополнительная опция)	Есть (предупредить заранее)
Цена АКМ-14 одноосной, руб. с НДС без учета доставки	3 536 000
Дополнительная опция: - Магнит на 2-а шнека - Магнит на 2-а выгрузных окна	124 520 152 460

Установка магнита на выбор: на шнеки или выгрузное окно. Срок изготовления месяц с момента получения предоплаты.

В наличии АКМ-14 класс трактора 2,0 $n=1000 \text{ мин}^{-1}$