



ГЕНЕРАТОР ЛЕДЯНОЙ ВОДЫ (ГЛВ)

Прошел проверку временем. Эффективен и надежен. Генератор ледяной воды представляет собой холодильную установку, позволяющую снизить температуру воды до 0,5°C в замкнутой системе при помощи накопленного льда. Его используют для охлаждения молока на фермах, молокоприемных пунктах, молочных заводах и летних пастбищах, охлаждения сусла и пива на пивзаводах, охлаждения напитков и других жидкостей.

Коммерческий директор
Алексей Михайлович



ГЛВ Количество продукта 35->5°C, л	Объем ГЛВ, л	Масса льда, кг	Запас хладости, кВт	Длина испарителя, м	Время Регенерации льда, ч	Суммарная мощность компрессора при -10°C	Компрессор арт., кол-во	Конден- сатор	Эл. Потребл., кВт	Длина	Ширина	Высота	Масса, кг
500	500	159	17	32	9	4,0	invotech 34	64	5	2400	800	1200	250
1 000	1 000	318	34	64	9	4,0	invotech 34	64	5	2700	1000	1400	390
1 500	1 000	476	51	95	9	5,8	invotech 49	64	5	2900	1100	1500	500
2 000	2 000	635	68	127	9	8,3	invotech 70	64	6	3100	1200	1600	600
2 500	2 000	794	84	159	9	10,3	invotech 86	104	7	3300	1300	1700	700
3 000	3 000	953	101	191	9	12,2	invotech 102	114	9	3400	1400	1700	800
4 000	4 000	1 271	135	254	9	15,4	invotech 132	124	10	3600	1500	1900	1000
5 000	5 000	1 588	169	318	9	18,8	invotech 158	135	11	3800	1600	2000	1150
6 000	6 000	1 906	203	381	9	20,6	invotech 182	135	15	4000	1700	2000	1300
7 000	7 000	2 224	236	445	9	26,3	invotech 132*2	124*2	17	4100	1800	2100	1430
8 000	8 000	2 541	270	508	9	30,0	invotech 132*2	124*2	17	4300	1900	2200	1550
9 000	10 000	2 859	304	572	9	33,8	invotech 158*2	135*2	19	4400	1900	2300	1730
10 000	11 000	3 176	338	635	9	37,5	invotech 158*2	135*2	19	4500	2000	2300	1900
11 000	12 000	3 494	371	699	9	41,3	invotech 182*2	135*2	27	4600	2100	2400	2000
12 000	13 000	3 812	405	762	9	45,0	invotech 182*2	135*2	27	4700	2100	2400	2150
13 000	14 000	4 129	439	826	9	48,8	invotech 158*3	135*3	28	4800	2200	2500	2300
14 000	15 000	4 447	473	889	9	52,5	invotech 158*3	135*3	28	4900	2200	2500	2350
15 000	16 000	4 765	506	953	9	56,3	invotech 158*3	135*3	28	5000	2300	2600	2550
16 000	17 000	5 082	540	1 016	9	60,0	invotech 182*3	135*3	40	5100	2300	2600	2650
17 000	18 000	5 400	574	1 080	9	63,8	invotech 182*3	135*3	40	5200	2300	2700	2730
18 000	20 000	5 718	608	1 144	9	67,5	invotech 158*4	135*4	37	5200	2400	2700	2900
19 000	21 000	6 035	641	1 207	9	71,3	invotech 158*4	135*4	37	5300	2400	2800	3000
20 000	22 000	6 353	675	1 271	9	75,0	invotech 158*4	135*4	37	5400	2400	2800	3150
25 000	27 000	7 941	844	1 588	9	93,8	invotech 158*5	135*5	46	5700	2400	3000	3700
30 000	33 000	9 529	1 013	1 906	9	112,5	invotech 158*6	135*6	54	6000	2400	3200	4150

* Возможно производство в различных объемах и климатических исполнениях

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Обшивка внешняя из нержавеющей пищевой стали AISi430 толщиной 1,5 мм.
- Внутренняя емкость AISi304 толщиной 2 мм.
- Трубчатый испаритель AISi304
- Управление охладителем реализовано на базе контроллера (механический переключатель с таймером, в режиме охлаждения)

- Компрессорно-конденсаторный агрегат
- Воздуховодка для барботирования и перемешивания воды;
- Присоединительные патрубки для циркуляции и перелива воды
- Теплоизоляция вспененный пенополиуретан (ППУ) толщиной 60 мм.
- Опоры ёмкости выполнены из нержавеющей стали с регулировкой уровня емкости.
- Шаровый кран из стали Ø40 мм.

45 | единиц продукции
выпущено за семь
лет работы

40 | предприятий при-
обрело ТВ
в 2019 г.

1% | изделий отправлено
на экспорт в 2019 г.