



МАСЛОИЗГОТОВИТЕЛЬ

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ (МАСЛОИЗГОТОВИТЕЛЬ)

Уверенно и быстро набирающий обороты продаж-маслоизготовитель периодического действия. Простая внешность прячет под собой надежность конструкции и высокое качество оборудования. Маслоизготовитель предназначен для получения масла методом сбивания сливок жирностью (25...35%) (сладко- и кисло-сливочного, соленого масла).

Руководитель отдела
розничных продаж
**Виталий
Сергеевич**

Производительность, кг/смену, не менее

Объём резервуара	50	100	150	200	250	300	400	500
Объём дежи, л., не менее	50	100	150	200	250	300	400	500
Коэффициент заполнения,л., не более	0,5							
Частота вращения мешалки, об/мин	1 ... 60							
Мотор-редуктор	NMRW - 63		NMRW - 90					
Напряжение питания трехфазное, В	3N-380±10%							
Частота переменного тока питания, Гц	50±2%							
Установленная мощность, кВт	0,85		1,2		1,55		2	
Габаритные размеры, мм.								
длина	800	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700
ширина	800	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700
высота	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1800	1900
Масса установки, кг.	35	54	71	86	121	168	190	237

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Все изделия, включая мешалки-лопасти, выполнены из нержавеющей пищевой стали AISi304
- Опоры маслоизготовителя выполнены из нержавеющей стали AISi 304
- Затвор шаровый из нержавеющей стали 1"
- Крышка маслоизготовителя выполнена из оргстекла
- Механическое управление с частотным преобразователем



90 | единиц продукции
выпущено за семь
лет работы

45 | предприятий приобрело
МАСЛОИЗГОТОВИТЕЛЬ
в 2019 г.

2% | изделий отправлено
на экспорт в 2019 г.

