



ТЕРМОСЫ (ТЕРМОС)

Емкость-термос предназначена для хранения/транспортировки жидких продуктов. Возможна как в стационарном исполнении так и для транспортировки в кузове/на раме автомобиля.

руководитель отдела
розничных продаж
Виталий Сергеевич



Наименование единиц измерения

Объём резервуара	300	500	1000	1500	2000	2500	3000	4000		5000	6000	7000	8000	10000	12000	14000	15000	20000	25000	30000			
Максимальное заполнение, л.	300	500	1000	1500	2000	2500	3000	4000		5000	6000	7000	8000	10000	12000	14000	15000	20000	25000	30000			
Количество опор, шт.	4												6	8									
Затвор дисковый из нержавеющей стали, диаметр	Ø 40												Ø 50										
Диаметр люка, мм.	Ø 450												Ø 450										
Внутренняя емкость (обычайка) выполне-на из нержавеющей пищевой стали	АiSi 304 толщиной 2 мм.												АiSi 304 толщиной 2 мм.				АiSi304 толщиной 3 мм.						
Утеплитель пенополиуретан (ППУ) , мм.*	30												30		40								
Габаритные размеры, мм.*																							
длина	1100	1100	1800	1800	2000	2250	2500	2900		3000	3500	3500	4200	4920	4920	5650	5650	6420	6800	8000			
ширина	700	900	1100	1300	1440	1500	1520	1600		1740	1760	1890	1800	1860	2010	2010	2080	2230	2450	2450			
высота	1000	1200	1400	1600	1840	1900	1920	2000		2140	2160	2300	2200	2260	2410	2410	2480	2630	2850	2850			
Масса установки, кг.	100	136	211	277	335	392	437	528		611	696	762	860	1027	1440	1629	1700	2070	2440	2730			

Исполнение термоса возможно в следующих вариантах:

- вертикально-цилиндрическое;
- горизонтально-цилиндрическое;
- горизонтальное (форма эллипс).
- уличное
- стационарное
- на раме /в кузове авто (термос для эксплуатации на автомобиль рассчитывается индивидуально по ТЗ)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Обшивка внешняя из нержавеющей пищевой стали АiSi430 толщиной 1,5 мм.
- Обшивка внутренней емкости выполнена из нержавеющей пищевой стали АiSi304
- Опоры термоса выполнены из нержавеющей стали АiSi 304
- Теплоизоляция- вспененный пенополиуретан (ППУ) толщиной 30 мм., для емкостей до 7000 л. Свыше 8000 л. толщина 40 мм.
- Затвор дисковый из нержавеющей стали

250 | единиц продукции
выпущено за семь
лет работы

63 | предприятий
приобрело
ТЕРМОС в 2019 г.

4% | изделий отправлено
на экспорт
в 2019 г.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- 1 Обшивка внешней емкости выполнена из нержавеющей пищевой стали АiSi304 толщиной 1,5 - 2мм.
- 2 Управление термосом реализовано на базе контроллера
- 3 Мешалка в сборе с мотор-редуктором
- 4 Смотровое окно с подсветкой (визуальный контроль продукта внутри емкости)
- 5 Пробоотборник продукта
- 6 Дополнительный люк для емкости
- 7 Дополнительная полировка внутренней ёмкости
- 8 Лесенка
- 9 Автомат промывки:
 - Насос промывки; Моющая головка 360°C; Трубопровод из нержавеющей стали; Программируемый контроллер (настройка по времени); Перистальтический насос в количестве 2 шт.; Клапан ГВС и ХВС; Сливной клапан
- 10 Электронная линейка+Сенсорный дисплей 7 дюймов:
 - Электронная линейка (датчик давления): Выводит значения количества молока в литрах/кг на сенсорную панель. Погрешность 1% ;
 - Сенсорная панель управления IP67- 7 дюймов с визуализацией режимов работы, работающий в паре с процессорным, программируемым контроллером «Овен». Интерфейс позволяет регулировать настройку: работы конденсатора (ККА); автомата промывки по времени работы; датчика уровня жидкости в емкости; минимальной заливки молока и воды при мойке.