



ТРУБЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК

Трубчатый теплообменник-это охладитель/пастеризатор применяющийся для охлаждения/пастеризации продуктов проточным способом. Теплообменный аппарат может иметь один или несколько контуров, в зависимости от технического задания клиента.

Руководитель
конструкторского отдела
Константин Иванович

Маркировка	Насос продукта			Характеристики			Объем продукта, л.	Объем хладагента, л.
	6000л/ч	5000л/ч	4000л/ч	Контур Кол-во, шт.	Длина Контур- ов, см.*	Мощность по площа- ди, кВт/ч		
	Падение температуры молока на выходе							
10-200	32	39	49	10	200	220	7,9	30
8-200	26	31	39	8	*	180	6,3	24
7-200	23	27	34	7	*	158	5,5	21
6-200	20	24	29	6	*	135	4,7	18
5-200	16	20	24	5	*	113	4	15
4-200	13	16	20	4	*	90	3	12
3-200	10	12	15	3	*	68	2,4	9
2-200	7	8	10	2	*	45	1,6	6

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Трубчатый теплообменник выполнен из пищевого нержавеющей металла AISi304



80 | единиц продукции
выпущено за семь
лет работы

16 | предприятий приобрело
теплообменник
в 2019 г.

1% | изделий отправлено
на экспорт в 2019 г.

