

Дробилка КД-2А

Дробилка КД-2А предназначена для измельчения зерна, зерновых смесей для различных видов и возрастных групп животных и птиц.

Дробилка применяется как **самостоятельная машина**. Для загрузки зерна в приемный бункер дробилки нужно использовать, имеющиеся в хозяйствах, погрузочные механизмы.

Дробилка КД-2А **высокопроизводительная машина**, удовлетворяющая требованиям крупных животноводческих хозяйств всех зон страны.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КД-2А

Наименование показателя и единица измерения	Значение
Тип	стационарная, молотковая, решетная
Производительность (зависит от вида зерна, его влажности, размера отверстий решет), т/час	1,5...2
Суммарная мощность подключаемых электродвигателей, кВт, не менее	23,1
Мощность электродвигателя дробилки, кВт	22
Количество дробильных молотков, шт.	90
Объем приёмного бункера, м ³ , не более	0,10
Обслуживающий персонал, чел	1
Габариты, мм (длина x ширина x высота)	5600±400 x 1750±300 x 2800±200
Масса дробилки, кг, не более	780



**СЛОБОДСКОЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**
основан в 1719 году