



ТАКСИ МОЛОЧНОЕ (ТМ)

Молочное такси для выпойки телят с электроприводом колес обеспечивает удобную дозированную раздачу пищи телятам, что значительно упрощает работу персонала и обеспечивает сохранение технологии и питательных веществ при кормлении животных.

Коммерческий директор
Алексей Михайлович

Наименование единиц измерения

Объём резервуара	80	100	150	200	250
Минимальное заполнение, л.	15%				
Максимальное заполнение, л.	80	100	150	200	250
Нагревательный элемент	ТЭН				
Мощность для подогрева, кВт.	6				
Мощность для пастеризации, кВт.	12				
Напряжение питания ,В, 50 Гц, 3ф.	380 В				
Макс. температура нагрева ,С°.	60				
Макс. температура пастеризации ,С°.	95				
Ø трубопровода подачи воды (G)	¾				
Ø сливной трубы , мм.	25 (1")				
Ø переливной трубы (мм)	1" (25)				
Общая потребляемая мощность, для такси с нагревом, кВт	6,7				
Общая потребляемая мощность, для такси с функцией пастеризации, кВт	12,7				
Габаритные размеры, мм.					
длина	1100	1100	1200	1200	1300
ширина	700	700	800	900	1000
высота	1300	1400	1400	1500	1500
Масса установки, кг.	60	68	82	95	106

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Обшивка внешней емкости выполнена из нержавеющей пищевой стали AISi304 толщиной 1,5 мм.
- Внутренний бак выполнен из нержавеющей пищевой стали AISi304
- Теплоизоляция - вспененный пенополиуретан (ППУ) толщиной 30 мм.
- Кран шаровый 1"
- Мешалка в сборе с электро-двигателем
- Управление такси реализовано на базе контроллера с сенсорной панелью оператора 4.3 дюйма, с визуализацией режимов работы
- Функция отложенного запуска работы
- Датчик температуры продукта и рубашки теплообмена
- Колеса (диаметр колес и их количество обусловлено объемом емкости)



500 | единиц продукции
выпущено за семь
лет работы

100 | предприятий
приобрело ТМ
в 2019 г.

6% | изделий отправлено
на экспорт в 2019 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- 1 Электропривод колес
- 2 Функция пастеризации продукта (максимальная температура нагрева продукта + 98°C)
- 3 Раздельная рубашка (раздельный контур для нагрева (пропиленгликоль) и охлаждения (змеевик для воды) продукта
- 4 Дополнительная полировка емкости

