

ПЕРЕДВИЖНАЯ ДОИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Установка предназначена для машинного доения коров в молокопровод на пастбищах и в доильных залах коровника в станках параллельно-проходного типа с групповым учетом молока.

Установки могут комплектоваться: доильными аппаратами одновременного доения, попарного доения. Для выдаивания коров в агрегатах используют доильные аппараты:

- АДС 11.00.000 – аппарат доильный двухтактный одновременного доения четвертей вымени;
- АДС 25.00.000 – аппарат доильный двухтактный попарного доения четвертей вымени.



Основные параметры и размеры передвижной доильной установки

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ПДУ-4МА	ПДУ-8МА	ПДУ-12МА	ПДУ-16МА
Количество дояров	1	2	4	4
Количество коров, обслуживаемых агрегатом	100	200	300	400
Количество коров, выдоенных за 1 час основного времени, не менее	30	60	80	120
Максимальное количество одновременно доящихся коров	4	8	12	16
Количество доильных аппаратов, шт.	4	8	12	16
Установленная мощность, вакуумного насоса кВт, не более	6	6	6	6
Рабочее вакуумметрическое давление при доении, кПа	48±1			
Производительность вакуумной станции, м ³ /ч, не менее	60	60	120	120