



ГРУППОВЫЕ ПОИЛКИ

Групповые поилки одна из самых продаваемых единиц. Ее применяют для поения коров и молодняка крупного рогатого скота при беспривязном (боковом) содержании. Их удобно использовать в летних лагерях и на пастбищах. Уровень воды регулируется клапанным механизмом поплавкового типа.

Руководитель
конструкторского отдела
Константин Иванович

Объем поилки, л.	170		230		300		370			
Длина поилки, м.	1		1.5		2		2.5		3	
Толщина материала (Сталь нержавеющая AISi 304 (пищевая), мм.							1,5 / 2			
Толщина материала (Сталь нержавеющая AISi 430), мм.										
Глубина ванны, мм.							250			
Количество опор, шт.							2			
Напряжение электрооборудования							220В.			
Мощность ТЭН							1,5кВт.			

Реле – регулятор с возможностью индивидуальной настройки от +5 до +100 градусов С°.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Корпус и опоры изделия выполнены из нержавеющей пищевой стали AISi304 толщиной 1,5 мм./ 2 мм.;
- Корпус и опоры изделия выполнены из нержавеющей пищевой стали AISi430 толщиной 1,5 мм./ 2 мм.;
- Переверачивающаяся ванна оборудована поплавковым механизмом для автоматического наполнения питьевой водой. В опорах предусмотрено крепежное отверстие для фундаментных болтов.
- Поплавковый клапан уровня воды в защитном кожухе;
- Труба-отбойник, ограждающая конструкцию от деформации изделия животными;



650 | единиц продукции
выпущено за семь
лет работы

350 | предприятий при-
обрело поилки
в 2019 г.

30% | изделий отправлено
на экспорт в 2019 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- 1 Наличие ТЭНа с защитным кожухом позволяет нагревать и поддерживать заданную температуру воды внутри поилки
- 2 Возможно не стандартное исполнение формы, объема и крепления изделия, позволяющее надежно крепить поилку к любому типу поверхности
- 3 Крышка поилки

