



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ (ПВ)



Очередной пользующийся спросом продукт производства - это водонагреватели. Промышленные водонагреватели применяются в качестве основного или резервного источника горячего водоснабжения на объектах, где нагрев воды производится при помощи электричества. Он всегда необходим на предприятиях.



Руководитель
отдела продаж
**Никита
Николаевич**

Наименование единиц измерения

Объём резервуара	300	400	500	600	700	800	900	1000
Минимальное заполнение, л.	15%							
Максимальное заполнение, л.	300	400	500	600	700	800	900	1000
Максимальная температура нагрева, (С°)	85°С							
Максимальное рабочее давление в накопителе, бар.	6							
Автоматически поддерживается температура жидкости при хранении с точностью, °С	+/- 1 °С							
Мощность термоэлектронагревателя (ТЭН), 380В, кВт	15							
Габаритные размеры, мм.								
длина	650	650	750	750	890	890	890	890
ширина	750	750	850	850	990	990	990	990
высота	1600	1600	1700	1700	1800	1800	2000	2200
Масса установки, кг.								

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Обшивка внешняя из нержавеющей пищевой стали АiSi430 толщиной 1,5 мм.
- Обшивка внутренней емкости выполнена из нержавеющей пищевой стали АiSi304
- Опоры термоса выполнены из нержавеющей стали АiSi 304
- Теплоизоляция - вспененный пенополиуретан (ППУ) толщиной 30 мм.
- Управление водонагревателем реализовано на базе контроллера (механический переключатель с температурным датчиком)
- Диаметр входной/выходной трубы 1"
- Группа безопасности на 6 бар

