

СТАНОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ФИКСАЦИИ И ОБРАБОТКИ КОПЫТ КРС



Станок универсальный для фиксации и обработки копыт КРС предназначен для фиксации крупного рогатого скота массой до 700 кг с целью проведения ветеринарно-профилактических и зоотехнических мероприятий.

Самофиксирующие передние створки облегчают процесс фиксации головы. Станок оснащен электроприводом подъема и фиксации туловища животного и задних конечностей.

ИЗГОТАВЛИВАЮТ СТАНКИ СЛЕДУЮЩИХ МОДИФИКАЦИЙ:

- станок универсальный для фиксации и обработки копыт КРС комплектации «Стандарт» – предназначен для работы на фермах с поголовьем до 900 голов. Фиксация передних конечностей осуществляется при помощи веревки к специальным фиксаторам с храповым механизмом;
- станок универсальный для фиксации и обработки копыт КРС комплектации «Макси» – предназначен для интенсивной работы на крупных фермах с поголовьем более 1000 голов. Фиксация передних конечностей осуществляется при помощи кандалов.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	Значение показателей для моделей	
	СОК-С	СОК-М
Установленная мощность, кВт, не более	3,0	4,0
Напряжение, В	220	
Количество установленных мотор-редукторов, шт.	2	3
Скорость вращения вала мотор-редуктора, об./мин.	21±3	
Габаритные размеры станка с расколом для входа животных, мм:		
• длина	4500	6650
• ширина	1850	1350
• высота	2300	2300
Масса станка, кг	800	850
Срок службы, лет	6	

